

Akıllı Switch

Şehrin ritmini belirliyoruz.

Akıllı Switch

- QR Validator
- Turnike Validatör
- İP Kamera
- LCD Panel
- LED Panel
- NVR Kayıt Cihazı



Uygulama Alanları

KS900, IEEE 802.3af/at standardına uygun olarak tamamından enerji transferi yapabildiği 5 adet 10/100Mbps Ethernet portuna sahiptir. Kesintisiz full-half duplex modları ile kesintisiz olarak çalışabilmektedir. DIN rayl ve panele montaj seçenekleri sayesinde her kullanıma uygun olarak kolayca monte edilebilir. Özel tasarım kasası sayesinde endüstriyel ortam koşullarında kullanıma uygundur.

Temel Özellikler

- 10/100 Mbps Full – Half Duplex
- 5/8 Port Ethernet (PoE)
- Terminal Bloğu Üzerinden Güç Kaynağı Bağlantısı
- DIN ray ve Panel Montaj Seçeneği
- 25W/port
- CE, RoHS, E-Mark Sertifikaları

Genel Özellikler



İşlemci	: 10/100 Mbps ağ anahtarı
Ethernet	: 5 ya da 8 PoE port, bütün portlarda güç çıkışı (IEEE 802.3af/at)
MDI/MDI-X	: Otomatik MDI/MDI-X tak çalıştır
Güç Kaynağı	: 18-32V DC giriş Yüksek gerilim koruması Ters bağlantı koruması
Güç Transferi	: 125Watt (25W/port)
LED Gösterge	: Durum, link aktivitesi
EMC	: EN 55022, EN 55024
LVD	: EN60950-1
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C... +70°C
Depolama Sıcaklığı	: -30°C... +80°C
Nem	: 10%... 90%
Boyutlar	: 125 x 62 x 110 mm
I/O	:Kontak, Motor , Odometre