

İP Kamera



İP Kamera

LCD Panel

LED Panel

NVR Kayıt Cihazı

Akıllı Switch

AVM

TVM



Uygulama Alanları

Yapı ve özellik olarak hareket halindeki araçlar için tasarlanmıştır. Resim sensörü özelliği hareketli ortamlarda sabit görüntü almak için geliştirilmiştir. Değişken ışıklı ortamlar için ve gece/gündüz zamanlarındaki ışık ortamında kendini otomatik olarak ayarlayarak en iyi performansla resmi sunabilecek yapıdadır. Ortam sesini kaydedebilir özelliğe sahiptir. Kamera, network bağlantısının kesilmesi veya IP adres çıkışması gibi durumlarda alarm tetikleme verebilir.

IEC60068-2-75Eh, 50J; EN50102, EN50155 ve IK-08'e kadar darbe koruma desteği bulunmaktadır. IP kameralar ve dış ortamdaki kameralar hava şartlarına uyum sağlayabilmek adına IP66-67 standardını destekler. IEC Standard 60529 Mobil sistemlere uygunluğunu ve titreşimli ortamlarda kullanılabilirliğini gösteren EN50155 Sertifikasyonuna sahiptir. -30° 60° sıcaklık aralığında ve



%95 RHG (nem) oranında çalışabilir.

Temel Özellikler

- Day/Night (ICR), AWB, 2D/3D-DNR, IR-CUT
- D-WDR, Hareket algılama, Alan maskeleme, mirror, rotate
- RTSP ve Onvif 2.4 uyumlu
- H.265/ H.264 çift kanal medya akışı
- 6 adet SMT Led, IR aydınlatma mesafesi 10-15 metre
- Odak Uzaklığı 2.8mm geniş aç



Genel Özellikler



Görüntü Sensörü	:1/2.9" SONY IMX323 CMOS
Çözünürlük	:1984(H)×1105 (V)
Elektronik Shutter	:AUTO, 1/25s ~ 1/100000s
Görüntü Sabitleme	:Var
Min. Işık Hassasiyeti	:0.01Lux@F1.2(AGC açık), 0Lux IR açık
Gündüz/Gece	:Auto/Color/(B/W)/Timing
Beyaz Dengesi	:Auto
AGC/BLC	:Destekliyor
DNR	:2D/3D DNR
Diğer Fonksiyonlar	:Multi-lines OSD, Hareket Algılama, Alan Maskeleyme, Mirror, Rotate, Watermark
Video Standardı	:H.265/H.264
Video Çözünürlüğü	:Main stream: 25fps@2MP (1920x1080P) - Sub stream: VGA(640x480)/360P/QVGA@25fps.
Video Bitrates	:32Kbps- 8Mbps, VBR/CBR
Audio Standardı	:G.711-u
Watermark	:Var
IR Led	:6 adet SMT IR Led
IR Aydınlatma Mesafesi	:10-15 Metre
Odak Uzaklığı	:2.8mm geniş açı
Zoom	:Yok
Diğer Fonksiyonlar	:Audio, POE.
Protokol	:HTTP/RTSP/FTP/NFS/SMTP/DHCP/NTP
P2P	:Var
Web	:IE , Firefox vs.
Media	:CMS, Android, IOS
ONVIF	:2.4 uyumlu
Network Port	:1-RJ45, 100Mbps , POE opsiyonel
Çalışma Voltajı	:12 VDC ± 10%
Güç Tüketimi	:<5 W
Sıcaklık Aralığı	:-30 C-(+60) C, 10%-95%RH
Sertifikalar	:EN50155, CE, IP66, IP67, IK08, 50J (IEC60068-2-75Eh)