



# Akıllı Switch

## UYGULAMA ALANLARI

KS900, IEEE 802.3af/at standardına uygun olarak tamamından enerji transferi yapabildiği 5 adet 10/100Mbps Ethernet portuna sahiptir. Kesintisiz full-half duplex modları ile kesintisiz olarak çalışabilmektedir. DIN raylı ve panele montaj seçenekleri sayesinde her kullanıma uygun olarak kolayca monte edilebilir. Özel tasarım kasası sayesinde endüstriyel ortam koşullarında kullanıma uygundur.

# Akıllı Switch

- 10/100 Mbps Full - Half Duplex
- 5/8 Port Ethernet (PoE)
- Terminal Bloğu Üzerinden Güç Kaynağı Bağlantısı
- DIN ray ve Panel Montaj Seçeneği
- 25W/port
- CE, RoHS, E-Mark Sertifikaları



## GENEL ÖZELLİKLER

İşlemci	10/100 Mbps ağ anahtarı
Ethernet	5 ya da 8 PoE port, bütün portlarda güç çıkışı (IEEE 802.3af/at)
MDI/MDI-X	Otomatik MDI/MDI-X tak çalıştır
Güç Kaynağı	18-32V DC giriş, Yüksek gerilim koruması, Ters bağlantı koruması
Güç Transferi	125Watt (25W/port)
LED Gösterge	Durum, link aktivitesi
EMC	EN 55022, EN 55024
LVD	EN60950-1
Çalışma Sıcaklığı	-20°C... +70°C
Depolama Sıcaklığı	-30°C... +80°C
Nem	10%... 90%
Boyutlar	125 x 62 x 110 mm
I/O	Kontak, Motor, Odometre